

Resuelve dos tipos de opciones, el corte de Hormigón y Pavimentos; y el de Granito. Generalmente, el corte de piedras artificiales se realiza en obras via|es,plateas industriales, reparación de baches, etc. Son dos los modelos que **Patroll XL** ofrece para este uso:

**LC-Fresco** (hormigón fresco y concreto) y **LC-Viejo** (hormigón viejo).

Ambas opciones en diametros de 12", 14" y 16"

COD	Diámetro Total		Agujero Int. Ø		Espesor Sector	Espesor Cantic	
	(mm)	(")	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(un)

## LASER - Concreto Nuevo (corte en humedo)

L300-10NCS	300	12	50/25,4	10	3,0	2,0	21
L350-10NCS	350	14	50/25,4	10	3,2	2,2	24
L400-10NCS	400	16	50/25,4	10	3,6	2,6	28
L450-10NCS	450	18	50/25,4	10	3,8	2,8	32

## PAVIMENTOS Y OTROS MATERIALES



COD	Diámetro Total		Agujero Int. Ø			Espesor Cantidad Alma Sectores	
	(mm)	(")	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(un)

## LASER - Concreto Viejo (corte en humedo)

L300-10NCS	300	12	50/25,4	10	3,0	2,0	21
L350-10NCS	350	14	50/25,4	10	3,2	2,2	24
L400-10NCS	400	16	50/25,4	10	3,6	2,6	28
L450-10NCS	450	18	50/25,4	10	3,8	2,8	32

COD	Diámetr	Diámetro Total				Espesor Cantidad	
	(mm)	(")	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(un)

## PLATA - Alma Silenciosa - Granito (corte en humedo)

B14N15MS	350	14	60/50	15	3,2	2,2	24
B16N15MS	400	16	60/50	15	3,4	2,4	28

Cuando se trata de Granito, Patroll ofrece el modelo BN15MS, en 14"y 16", con alma silenciosa y sectores de I5mm de altura.